



Erklärung ausgestellt gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO).

01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EL.-ŚCIENNY LC12/13 EL.-ŚCIENNY LC16/18 EL.-ŚCIENNY LC20/22 EL.-ŚCIENNY C20/25
EL.-ŚCIENNY C30/37 EL.-ŚCIENNY C35/45 EL.-ŚCIENNY C50/60
Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifizierung des Produkts – gemäß Kennzeichnung auf dem Produkt und Lieferschein.

02 Verwendungszweck(e)

Fertigteilwände aus Normalbeton oder Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge. Sie können die Funktion von tragenden Innen- oder Außenwänden, Außenfassadenwänden, nichttragenden Innenwänden oder eine Kombination dieser Funktionen erfüllen. Zusätzliche Funktionen von Außenwänden können Wärmedämmung, Schalldämmung, Feuchteregulierung oder eine Kombination davon sein. Die Wände können bewehrt oder schwach bewehrt im Sinne der EN 1992-1-1 sein. Für die Verwendung in Bauwerken aller Art bestimmt.

03 HERSTELLER

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 BEVOLLMÄCHTIGTER

Nicht relevant.

**05 SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT
2+**

**6A HARMONISIERTE NORM
EN 14992:2007+A1:2012**

6A NOTIFIZIERTE STELLE · WPK-ZERTIFIKAT 0761-CPR-1152

iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig – Zertifizierungsstelle Nr. 0761. Hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der WPK durch; hat das Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

6B EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT / ETB

Nicht relevant.

08 ANGEMESSENE / SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION (ART. 36-38 DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011)

Nicht relevant.

07 Erklärte Leistung

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Druckfestigkeit des Betons charakteristische Festigkeit f_{ck} , Würfelproben	LC12/13 – $f_{ck} = 13 \text{ N/mm}^2$ LC16/18 – $f_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$ LC20/22 – $f_{ck} = 22 \text{ N/mm}^2$	C20/25 – $f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$ C30/37 – $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$ C35/45 – $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$ C50/60 – $f_{ck} = 60 \text{ N/mm}^2$
Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, gemäß Ausführungsplanung	EN 14992:2007+A1:2012
Tragfähigkeit	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Luftschalldämmung	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Feuerwiderstand	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Wärmetechnische Eigenschaften	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Wasserdurchlässigkeit	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Tragfähigkeit der Einbauteile	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Brandverhalten	Klasse A1 ^(*)	EN 14992:2007+A1:2012
Dauerhaftigkeit	Expositionsklasse, Betonzusammensetzung und Mindestbetondeckung nach EN 206 und EN 1992-1-1 – gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD ^(**)	EN 14992:2007+A1:2012
Konstruktive Durchbildung	Betonzusammensetzung, Mindestbetondeckung, Oberflächenbeständigkeit – Kennwerte gemäß technischer Produktdokumentation	EN 14992:2007+A1:2012

^(*) Homogene Bauteile aus Materialien gemäß Entscheidung 96/603/EG – Klasse A1 ohne Prüfung. Bei Sandwichelementen mit Wärmedämmung wird die Klasse des Brandverhaltens auf Grundlage von Prüfungen erklärt.

^(**) Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe, die am Einbaort erklärungs-pflichtig sind. Informationen nach Art. 31 oder 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind beim Hersteller erhältlich.

ERGÄNZENDE INFORMATION – FREIWILLIGE ZERTIFIZIERUNG

Nordcert AB, Stockholm – Zertifikat Nr. 2284: WPK von Betonfertigteilen der Gruppe B nach EN 13369:2018 mit ergänzenden schwedischen Anforderungen (CB5), BBC-Zeichen. Werk Międzyrzecz PO 24, gültig bis 31.12.2027. Freiwillige Zertifizierung – außerhalb des Geltungsbereichs dieser Leistungserklärung.

09 Die Leistung des in den Punkten 01 und 02 genannten Produkts entspricht der in Punkt 07 erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in Punkt 03 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Krzysztof Hyszka

FUNKTION UND UNTERSCHRIFT

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026