



Deklaracja wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR).

01 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

EL. -ŚCIENNY LC12/13 EL. -ŚCIENNY LC16/18 EL. -ŚCIENNY LC20/22 EL. -ŚCIENNY C20/25
EL. -ŚCIENNY C30/37 EL. -ŚCIENNY C35/45 EL. -ŚCIENNY C50/60
Typ, partia lub numer seryjny umożliwiający identyfikację wyrobu – zgodnie z oznakowaniem na wyrobie oraz dokumentem dostawy.

02 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Ściany prefabrykowane, wykonane z betonu zwykłego lub lekkiego o strukturze zwartej. Mogą one spełniać funkcje ścian nośnych wewnętrznych lub zewnętrznych, elewacyjnych zewnętrznych, działowych wewnętrznych, lub kombinację tych funkcji. Dodatkowymi funkcjami ścian zewnętrznych mogą być: izolacja termiczna, izolacja akustyczna, kontrola higroskopijności lub kombinacja tych funkcji. Ściany mogą być zbrojone lub słabo zbrojone w myśl normy EN 1992-1-1. Przeznaczone do stosowania we wszelkich obiektach budowlanych.

03 PRODUCENT

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

05 SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI
2+

6A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA · CERTYFIKAT ZKP 0761-CPR-1152

Zakład Badań Materiałów dla Budownictwa iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig – zakład certyfikacji nr 0761. Przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i ewaluację ZKP; wydał certyfikat zgodności ZKP.

6B EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY / EOT
Nie dotyczy.

04 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

Nie dotyczy.

6A NORMA ZHARMONIZOWANA
EN 14992:2007+A1:2012

08 ODPOWIEDNIA / SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (ART. 36-38
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011)
Nie dotyczy.

07 Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałość na ściskanie betonu wytrzymałość charakterystyczna f_{ck} na próbkach sześciennych	LC12/13 – $f_{ck} = 13 \text{ N/mm}^2$ LC16/18 – $f_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$ LC20/22 – $f_{ck} = 22 \text{ N/mm}^2$	C20/25 – $f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$ C30/37 – $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$ C35/45 – $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$ C50/60 – $f_{ck} = 60 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość stali na rozciąganie i granica plastyczności	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, wg dokumentacji projektowej	EN 14992:2007+A1:2012
Właściwości konstrukcyjne (nośność)	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Odporność ogniowa	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Właściwości termiczne	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Przepuszczalność wody	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Wytrzymałość osprzętu	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Reakcja na ogień	Klasa A1 ^(*)	EN 14992:2007+A1:2012
Trwałość	Klasa ekspozycji, skład betonu i minimalna otulina wg EN 206 i EN 1992-1-1 – wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD ^(**)	EN 14992:2007+A1:2012
Warunki konstrukcyjne	Skład betonu, minimalna otulina, stabilność powierzchni – parametry wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012

^(*) Elementy jednorodne, z materiałów wymienionych w decyzji Komisji 96/603/WE – klasa A1 bez badań. Dla elementów warstwowych z izolacją termiczną klasę reakcji na ogień deklaruje się na podstawie badań.

^(**) Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających deklarowaniu w miejscu wbudowania. Informacje wg art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dostępne u producenta.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA – CERTYFIKACJA DOBROWOLNA

Nordcert AB, Sztokholm – certyfikat nr 2284: ZKP prefabrykatów betonowych grupy B wg EN 13369:2018 z wymaganiami szwedzkimi (CB5), znak BBC. Zakład Międzyrzecz PO 24, ważny do 31.12.2027. Certyfikacja dobrowolna – poza zakresem niniejszej deklaracji.

09 Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 01 i 02 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonym w pkt 07. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 03.

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Hyszka

STANOWISKO I PODPIS

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026