DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU 01/26

CE Deklaracja wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR).

01 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

- EL.-ŚCIENNY LC12/13
- EL.-ŚCIENNY LC16/18
- EL.-ŚCIENNY LC20/22
- EL.-ŚCIENNY C20/25
- EL.-ŚCIENNY C30/37
- EL.-ŚCIENNY C35/45
- EL.-ŚCIENNY C50/60

Typ, partia lub numer seryjny umożliwiający identyfikację wyrobu — zgodnie z oznakowaniem na wyrobie oraz dokumentem dostawy.

02 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Ściany prefabrykowane, wykonane z betonu zwykłego lub lekkiego o strukturze zwartej. Mogą one spełniać funkcje ścian nośnych wewnętrznych lub zewnętrznych, elewacyjnych zewnętrznych, działowych wewnętrznych, lub kombinację tych funkcji. Dodatkowymi funkcjami ścian zewnętrznych mogą być: izolacja termiczna, izolacja akustyczna, kontrola higroskopijności lub kombinacja tych funkcji. Ściany mogą być zbrojone lub słabo zbrojone w myśl normy EN 1992-1-1. Przeznaczone do stosowania we wszelkich obiektach budowlanych.

03 PRODUCENT

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

Nie dotyczy.

05 SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI

2+

6A NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 14992:2007+A1:2012

6A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA · CERTYFIKAT ZKP 0761-CPR-1152

Zakład Badań Materiałów dla Budownictwa iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig — zakład certyfikacji nr 0761. Przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i ewaluację ZKP; wydał certyfikat zgodności ZKP.

6B EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY / EOT

Nie dotyczy.

08 ODPOWIEDNIA / SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (ART. 36–38 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011)

Nie dotyczy.

07 Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałość na ściskanie betonu wytrzymałość charakterystyczna f_{ck} na próbkach sześciennych	LC12/13 — f_{ck} = 13 N/mm² LC16/18 — f_{ck} = 18 N/mm² LC20/22 — f_{ck} = 22 N/mm² C20/25 — f_{ck} = 25 N/mm² C30/37 — f_{ck} = 37 N/mm² C35/45 — f_{ck} = 45 N/mm² C50/60 — f_{ck} = 60 N/mm²	EN 14992:2007+A1:2012
Wytrzymałość stali na rozciąganie i granica plastyczności	f_{tk} = 550 MPa; f_{yk} = 500 MPa, wg dokumentacji projektowej	EN 14992:2007+A1:2012
Właściwości konstrukcyjne (nośność)	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Odporność ogniowa	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Właściwości termiczne	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Przepuszczalność wody	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Wytrzymałość osprzętu	NPD	EN 14992:2007+A1:2012
Reakcja na ogień	Klasa A1 (*)	EN 14992:2007+A1:2012
Trwałość	Klasa ekspozycji, skład betonu i minimalna otulina wg EN 206 i EN 1992-1-1 — wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD (**)	EN 14992:2007+A1:2012
Warunki konstrukcyjne	Skład betonu, minimalna otulina, stabilność powierzchni — parametry wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14992:2007+A1:2012

(*) Elementy jednorodne, z materiałów wymienionych w decyzji Komisji 96/603/WE — klasa A1 bez badań. Dla elementów warstwowych z izolacją termiczną klasę reakcji na ogień deklaruje się na podstawie badań.
(**) Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających deklarowaniu w miejscu wbudowania. Informacje wg art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dostępne u producenta.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA — CERTYFIKACJA DOBROWOLNA
Nordcert AB, Sztokholm — certyfikat nr 2284: ZKP prefabrykatów betonowych grupy B wg EN 13369:2018 z wymaganiami szwedzkimi (CB5), znak BBC. Zakład Międzyrzecz PO 24, ważny do 31.12.2027. Certyfikacja dobrowolna — poza zakresem niniejszej deklaracji.

09

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 01 i 02 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonym w pkt 07. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 03.

W imieniu producenta podpisał: Krzysztof Hyszka

STANOWISKO I PODPIS

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026