

CE Deklaracja wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR).

01 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

EL. BELKOWY C20/25 EL. BELKOWY C30/37 EL. BELKOWY C35/45 EL. BELKOWY C50/60
EL. SŁUPOWY C20/25 EL. SŁUPOWY C30/37 EL. SŁUPOWY C35/45 EL. SŁUPOWY C50/60

Typ, partia lub numer seryjny umożliwiający identyfikację wyrobu — zgodnie z oznakowaniem na wyrobie oraz dokumentem dostawy.

02 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Belki i słupy żelbetowe wykonane z betonu zwykłego. Mogą one spełniać funkcję elementów nośnych wewnętrznych lub zewnętrznych. Przeznaczone do stosowania we wszelkich obiektach budowlanych.

03 PRODUCENT

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 UPOWAŻNIENY PRZEDSTAWICIEL

Nie dotyczy.

05 SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI

2+

6A NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13225:2013

6A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA · CERTYFIKAT ZKP 0761-CPR-1149

Zakład Badań Materiałów dla Budownictwa iMBB MPA TU Braunschweig, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig — zakład certyfikacji nr 0761. Przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę i ewaluację ZKP; wydał certyfikat zgodności ZKP.

6B EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY / EOT

Nie dotyczy.

08 ODPOWIEDNIA / SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (ART. 36-38 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011)

Nie dotyczy.

07 Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałość na ściskanie betonu wytrzymałość charakterystyczna f_{ck} na próbkach sześciennych	EL. BELKOWY oraz EL. SŁUPOWY: C20/25 — $f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$ C35/45 — $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$ C30/37 — $f_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$ C50/60 — $f_{ck} = 60 \text{ N/mm}^2$	EN 13225:2013
Wytrzymałość stali na rozciąganie i granica plastyczności	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, wg dokumentacji projektowej	EN 13225:2013
Właściwości konstrukcyjne (nośność)	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013
Odporność ogniowa	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013
Właściwości termiczne	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013
Przepuszczalność wody	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 13225:2013
Wytrzymałość osprzętu	NPD	EN 13225:2013
Reakcja na ogień	Klasa A1 (*)	EN 13225:2013
Trwałość	Klasa ekspozycji, skład betonu i minimalna otulina wg EN 206 i EN 1992-1-1 — wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD (**)	EN 13225:2013
Warunki konstrukcyjne	Skład betonu, minimalna otulina, stabilność powierzchni — parametry wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 13225:2013

(*) Wyrób z materiałów wymienionych w decyzji Komisji 96/603/WE (ze zmianami) — klasa A1 bez potrzeby przeprowadzania badań.

(**) Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających deklarowaniu w miejscu wbudowania. Informacje wg art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dostępne u producenta.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA — CERTYFIKACJA DOBROWOLNA

Nordcert AB, Sztokholm — certyfikat nr 2284: ZKP prefabrykatów betonowych grupy B wg EN 13369:2018 z wymaganiami szwedzkimi (CB5), znak BBC. Zakład Międzyrzecz PO 24, ważny do 31.12.2027. Certyfikacja dobrowolna — poza zakresem niniejszej deklaracji.

09 Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 01 i 02 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonym w pkt 07. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 03.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Kubrycht

STANOWISKO I PODPIS

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026