



Erklärung ausgestellt gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO).

01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FILIGRAN

2K

Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifizierung des Produkts – gemäß Kennzeichnung auf dem Produkt und Lieferschein.

02 Verwendungszweck(e)

Betonfertigteil-Deckenelemente vom Typ FILIGRAN oder 2K für Verbunddeckensysteme. Für die Verwendung in Bauwerken aller Art bestimmt.

03 HERSTELLER

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

04 BEVOLLMÄCHTIGTER

Nicht relevant.

**05 SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT**

2+

6A HARMONISIERTE NORM

EN 13747:2005+A2:2010

6A NOTIFIZIERTE STELLE · WPK-ZERTIFIKAT 0761-CPR-1150

iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig – Zertifizierungsstelle Nr. **0761**. Hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der WPK durch; hat das Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

6B EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT / ETB

Nicht relevant.

**08 ANGEMESSENE / SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION (ART. 36-38
DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011)**

Nicht relevant.

07 Erklärte Leistung

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Druckfestigkeit des Betons charakteristische Festigkeit f_{ck} , Würfelproben	$\geq C20/25 - f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$, hergestellt gemäß Ausführungsplanung	EN 13747:2005+A2:2010
Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, gemäß Ausführungsplanung	EN 13747:2005+A2:2010
Tragfähigkeit	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13747:2005+A2:2010
Luftschalldämmung	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13747:2005+A2:2010
Feuerwiderstand	gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13747:2005+A2:2010
Tragfähigkeit der Einbauteile	NPD	EN 13747:2005+A2:2010
Brandverhalten	Klasse A1 (*)	EN 13747:2005+A2:2010
Dauerhaftigkeit	Expositionsklasse, Betonzusammensetzung und Mindestbetondeckung nach EN 206 und EN 1992-1-1 – gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13747:2005+A2:2010
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD (**)	EN 13747:2005+A2:2010
Konstruktive Durchbildung	Betonzusammensetzung, Mindestbetondeckung, Oberflächenbeständigkeit – Kennwerte gemäß technischer Produktdokumentation	EN 13747:2005+A2:2010

(*) Produkt aus Materialien gemäß Entscheidung der Kommission 96/603/EG (in der geänderten Fassung) – Klasse A1 ohne Prüfung.

(**) Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe, die am Einbauort erklärungs-pflichtig sind. Informationen nach Art. 31 oder 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind beim Hersteller erhältlich.

ERGÄNZENDE INFORMATION – FREIWILLIGE ZERTIFIZIERUNG

Nordcert AB, Stockholm – Zertifikat Nr. 2284: WPK von Betonfertigteilen der Gruppe B nach EN 13369:2018 mit ergänzenden schwedischen Anforderungen (CB5), BBC-Zeichen. Werk Międzyrzecz PO 24, gültig bis 31.12.2027. Freiwillige Zertifizierung – außerhalb des Geltungsbereichs dieser Leistungserklärung.

09 Die Leistung des in den Punkten 01 und 02 genannten Produkts entspricht der in Punkt 07 erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in Punkt 03 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Rafał Kubrycht**

FUNKTION UND UNTERSCHRIFT

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026