# LEISTUNGS-ERKLÄRUNG

Nr. DWU 03/26

CE Erklärung ausgestellt gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO).

## 01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FILIGRAN | 2K

Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifizierung des Produkts — gemäß Kennzeichnung auf dem Produkt und Lieferschein.

## 02 Verwendungszweck(e)

Betonfertigteil-Deckenelemente vom Typ FILIGRAN oder 2K für Verbunddeckensysteme. Für die Verwendung in Bauwerken aller Art bestimmt.

**03 HERSTELLER**

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

**04 BEVOLLMÄCHTIGTER**

*Nicht relevant.*

**05 SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT**

2+

**6A HARMONISIERTE NORM**

EN 13747:2005+A2:2010

**6A NOTIFIZIERTE STELLE · WPK-ZERTIFIKAT 0761-CPR-1150**

iBMB MPA TU Braunschweig, Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig — Zertifizierungsstelle Nr. 0761. Hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der WPK durch; hat das Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

**6B EUROPÄISCHES BEWERTUNGSDOKUMENT / ETB**

*Nicht relevant.*

**08 ANGEMESSENE / SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION (ART. 36–38 DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011)**

*Nicht relevant.*

## 07 Erklärte Leistung

| WESENTLICHE MERKMALE | LEISTUNG | HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION |
|---|---|---|
| Druckfestigkeit des Betons<br>charakteristische Festigkeit $f_{ck}$, Würfelproben | ≥ C20/25 — $f_{ck}$ = 25 N/mm², hergestellt gemäß Ausführungsplanung | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls | $f_{tk}$ = 550 MPa; $f_{yk}$ = 500 MPa, gemäß Ausführungsplanung | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Tragfähigkeit | gemäß technischer Produktdokumentation | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Luftschalldämmung | gemäß technischer Produktdokumentation | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Feuerwiderstand | gemäß technischer Produktdokumentation | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Tragfähigkeit der Einbauteile | NPD | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Brandverhalten | Klasse A1 (*) | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Dauerhaftigkeit | Expositionsklasse, Betonzusammensetzung und Mindestbetondeckung nach EN 206 und EN 1992-1-1 — gemäß technischer Produktdokumentation | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | NPD (**) | EN 13747:2005+A2:2010 |
| Konstruktive Durchbildung | Betonzusammensetzung, Mindestbetondeckung, Oberflächenbeständigkeit — Kennwerte gemäß technischer Produktdokumentation | EN 13747:2005+A2:2010 |

(*) Produkt aus Materialien gemäß Entscheidung der Kommission 96/603/EG (in der geänderten Fassung) — Klasse A1 ohne Prüfung.

(**) Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe, die am Einbauort erklärungspflichtig sind. Informationen nach Art. 31 oder 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind beim Hersteller erhältlich.

**ERGÄNZENDE INFORMATION — FREIWILLIGE ZERTIFIZIERUNG**

Nordcert AB, Stockholm — Zertifikat Nr. 2284: WPK von Betonfertigteilen der Gruppe B nach EN 13369:2018 mit ergänzenden schwedischen Anforderungen (CB5), BBC-Zeichen. Werk Międzyrzecz PO 24, gültig bis 31.12.2027. Freiwillige Zertifizierung — außerhalb des Geltungsbereichs dieser Leistungserklärung.

## 09

Die Leistung des in den Punkten 01 und 02 genannten Produkts entspricht der in Punkt 07 erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in Punkt 03 genannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Rafał Kubrycht**

FUNKTION UND UNTERSCHRIFT

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026