

CE Deklaracja wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR).

01 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

EL. FUNDAMENTOWE

Typ, partia lub numer seryjny umożliwiający identyfikację wyrobu — zgodnie z oznakowaniem na wyrobie oraz dokumentem dostawy.

02 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Prefabrykowane elementy fundamentów (obejmujące słupy z elementami fundamentów, fundamenty kielichowe, gniazda) wykonane ze zwykłego zbrojonego betonu konstrukcyjnego zgodnie z EN 1992-1-1. Przeznaczone do użytku we wszelkich obiektach budowlanych.

03 PRODUCENT

Formee Sp. z o.o., ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz, Polska
tel. +48 95 740 21 11 · info@formee.pl · www.formee.pl

05 SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI

2+

6A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA · CERTYFIKAT ZKP 0761-CPR-1153

Zakład Badań Materiałów dla Budownictwa iMBB MPA TU Braunschweig, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig — zakład certyfikacji nr **0761**. Przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP oraz prowadzi ciągle nadzór, ocenę i ewaluację ZKP; wydał certyfikat zgodności ZKP.

6B EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY / EOT

Nie dotyczy.

04 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

Nie dotyczy.

6A NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 14991:2007

08 ODPOWIEDNIA / SPECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (ART. 36-38 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011)

Nie dotyczy.

07 Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałość na ściskanie betonu wytrzymałość charakterystyczna f_{ck} na próbkach sześciennych	$\geq C20/25$ — $f_{ck} = 25 \text{ N/mm}^2$, wykonane wg dokumentacji projektowej	EN 14991:2007
Wytrzymałość stali na rozciąganie i granica plastyczności	$f_{tk} = 550 \text{ MPa}$; $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, wg dokumentacji projektowej	EN 14991:2007
Właściwości konstrukcyjne (nośność)	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14991:2007
Odporność ogniowa	wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14991:2007
Reakcja na ogień	Klasa A1 ^(*)	EN 14991:2007
Trwałość	Klasa ekspozycji, skład betonu i minimalna otulina wg EN 206 i EN 1992-1-1 — wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14991:2007
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	NPD ^(**)	EN 14991:2007
Warunki konstrukcyjne	Skład betonu, minimalna otulina, stabilność powierzchni — parametry wg dokumentacji technicznej wyrobu	EN 14991:2007

^(*) Wyrób z materiałów wymienionych w decyzji Komisji 96/603/WE (ze zmianami) — klasa A1 bez potrzeby przeprowadzania badań.

^(**) Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających deklarowaniu w miejscu wbudowania. Informacje wg art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) dostępne u producenta.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA — CERTYFIKACJA DOBROWOLNA

Nordcert AB, Sztokholm — certyfikat nr 2284: ZKP prefabrykatów betonowych grupy B wg EN 13369:2018 z wymaganiami szwedzkimi (CB5), znak BBC. Zakład Międzyrzecz PO 24, ważny do 31.12.2027. Certyfikacja dobrowolna — poza zakresem niniejszej deklaracji.

09 Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 01 i 02 są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonym w pkt 07. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 03.

W imieniu producenta podpisał: Rafał Kubrycht

STANOWISKO I PODPIS

MIĘDZYRZECZ, 02.01.2026