

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Płyta drogowa pełna, prefabrykowana, żelbetowa

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Płyty przeznaczone są do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych.

**3. Producent:**

Formee Sp. z o.o. ul. Zakaszewskiego 7, 66-300 Międzyrzecz.

**4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4****5. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PD 300 x 150x 15/18****6. Krajowa specyfikacja techniczna:**

wyroby wymienione w pkt.5 są zgodne z dokumentacją techniczną oraz: Aprobata Techniczną IBDiM Nr AT/2015-02-3173 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Dane wyrobu:	3000 x 1500 x 150/180
długość x szerokość x wysokość [mm]	
Klasa obciążenia	120 kN
Wytrzymałość betonu na ściskanie	C 25/30
Nasiąkliwość	5%
Cechy prętów stalowych	wg dokumentacji technicznej
Odporność na ścieranie (nie dotyczy elementów do nawierzchni stałych)	18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Rafał Kubrycht**

Międzyrzecz, dnia 03.01.2024